Ork Hunter

NIGHT B-8

FR



Ork Hunter NIGHT B-8 est un dispositif de vision nocturne numérique doté d'un objectif de 25mm de distance focale avec une ouverture f/1.2 et un diamètre de lentille d'objectif de 24mm, offrant un champ de vision de 10° avec une capacité de zoom numérique 8x. L'appareil comprend un illuminateur infrarouge de 850nm avec une puissance de sortie de 3W et un réglage d'intensité sur 7 niveaux, permettant une portée de vision de 350-400m dans l'obscurité. Une LED blanche de 3W fournit une fonctionnalité d'éclairage d'appoint en couleurs réelles. L'appareil est équipé d'un écran TFT de 3.2" avec une résolution de 854×480 et un contrôle de luminosité sur 7 niveaux. Les capacités d'enregistrement comprennent la capture photo jusqu'à 36MP et la vidéo jusqu'à une résolution 4K avec prise en charge de l'horodatage et stockage sur carte TF jusqu'à 256Go. Alimenté par une batterie Li-ion de 4500mAh, l'appareil mesure 145×120×55mm et pèse 350g.

Détails du produit	
Modèle	NIGHT B-8
SKU	7786
Objectif	
Iris	F1.2
Longueur focale	25 mm
Angle de vue	10°
Objective lens diameter	24 mm
Zoom numérique	8x
Affichage	
Type d'affichage	3.2″ TFT
Résolution d'affichage	854 x 480
Réglage de la luminosité	7 niveaux
IR LED	
Longueur d'onde	850 nm
Puissance	3 W
Intensité IR	7 niveaux

White LED	
Puissance	3 W
Fonction	Lumière d'appoint en couleurs complètes
Intensité	7 niveaux
Vision nocturne	
Plage de vision (sombre)	350 - 400 m
Plage de visualisation (faible luminosité)	≥ 3 m
Enregistrement	
Résolution photo	36 Mpx, 12 MP, 8 MP, 5 Mpx, 3 MP, 2 MP, 1 Mpx, 360p
Résolution vidéo	4K, 1080p, 720p, 360p
Horodatage	Date et heure sur les fichiers photo et vidéo
Support de carte TF	≤256 Go
Interfaces externes	
Port USB	USB Type C
Emplacement pour carte SD	oui
Puissance	
Type de batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	4500 mAh
Mise hors tension automatique	Désactivé, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min
Spécifications mécaniques	
Dimensions	145 x 120 x 55 mm
Poids	350 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Common	
Garantie	2 ans