



Zařízení pro kontrolu přístupu Partizan PAS-EMHK12 pracující v režimech čtečky a samostatného kontroleru. Podporuje více RF standardů včetně 125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity a 13.56 MHz MIFARE s čtecí vzdáleností 2-6 cm a paměti pro 600 přístupových údajů. Obsahuje integrovanou klávesnici se vstupem a výstupem Wiegand podporujícím formáty 26-37 bitů, spolu s možnostmi PIN výstupu včetně 4-bit, 8-bit ASCII a 10-místné virtuální klávesnice. Zahrnuje vstup pro odchodové tlačítko, vstup pro dveřní kontakt, výstup alarmu a reléový výstup s ovládáním externí LED a bzučáku. Pracuje na napájení 12-28V AC/DC s vodotěsným krytem s krytím IP66 vhodným pro teploty od -20°C do 40°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	PAS-EMHK12
SKU	1535
Rozhraní	
Pracovní režimy	Čtečka, Samostatný ovladač
RF standardy	125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity, 13,56 MHz MIFARE
Vzdálenost čtení	2 - 6 cm
Kapacita paměti	600 karty
Wiegandův vstup	26 ~ 37 bity
Výstup wiegand	26 ~ 37 bity
Výstup PIN	4-bit, 8bitové ASCII, 10místná virtuální klávesnice
Ovládání externích LED	ano
Ovládání externího bzučáku	ano
Vstup tlačítka pro ukončení	ano
Vstup dveřního kontaktu	ano
Výstup alarmu	ano
Reléový výstup	ano
Elektrická specifikace	

Provozní napětí	12 - 28 V AC/DC
Klidový proud	< 65 mA
Trvalý proud	< 100 mA
Mechanické specifikace	
PIN / klávesnice	ano
IP hodnocení	IP 66
Rozměr	150 x 51 x 23 mm
Hmotnost	500 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Obsah balení	Montážní sada, Hlavní karty
Záruka	3 roky

Schéma zapojení



