



Partizan PAS-EMHK12 Zutrittskontrollgerät mit Betrieb im Leser- und Standalone-Controller-Modus. Unterstützt mehrere RF-Standards einschließlich 125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity und 13,56 MHz MIFARE mit einer Lesereichweite von 2-6 cm und einer Speicherkapazität für 600 Berechtigungsnachweise. Verfügt über integrierte Tastatur mit Wiegand-Eingang und -Ausgang, die 26-37-Bit-Formate unterstützt, sowie PIN-Ausgabeoptionen einschließlich 4-Bit, 8-Bit ASCII und 10-stelliger virtueller Tastatur. Beinhaltet Ausgangsknopf-Eingang, Türkontakt-Eingang, Alarmausgang und Relaisausgang mit externer LED- und Summer-Steuerung. Betrieb mit 12-28V AC/DC-Stromversorgung mit IP66-zertifiziertem wetterfestem Gehäuse, geeignet für Temperaturen von -20°C bis 40°C.

Produktdetails

Modell	PAS-EMHK12
SKU	1535

Schnittstellen

Betriebsmodi	Leser, Eigenständiger Controller
HF-Normen	125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity, 13,56 MHz MIFARE
Leseabstand	2 - 6 cm
Speicherkapazität	600 Karten
Wiegand-Eingang	26 ~ 37 Bits
Wiegand-Ausgang	26 ~ 37 Bits
PIN-Ausgang	4-Bit, 8-Bit-ASCII, 10-stellige virtuelle Tastatur
Externe LED-Steuerung	ja
Externe Summersteuerung	ja
Exit-Taste Eingang	ja
Türkontakteingang	ja
Alarmausgang	ja
Relaisausgang	ja

Elektrische Spezifikation

Betriebsspannung	12 - 28 V AC/DC
Ruhestrom	< 65 mA
Dauerstrom	< 100 mA
Mechanische Spezifikationen	
PIN / Tastenfeld	ja
IP rating	IP 66
Abmessung	150 x 51 x 23 mm
Gewicht	500 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Montagesatz, Masterkarten
Garantie	3 Jahre

Schaltplan



