



Dispositivo de control de acceso Partizan PAS-EMHK12 que opera en modos de lector y controlador autónomo. Soporta múltiples estándares RF incluyendo 125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity y 13.56 MHz MIFARE con distancia de lectura de 2-6 cm y capacidad de memoria para 600 credenciales. Cuenta con teclado integrado con entrada y salida Wiegand que soporta formatos de 26-37 bits, junto con opciones de salida PIN incluyendo 4 bits, ASCII de 8 bits y teclado virtual de 10 dígitos. Incluye entrada de botón de salida, entrada de contacto de puerta, salida de alarma y salida de relé con control de LED externo y zumbador. Opera con alimentación de 12-28V AC/DC con carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 adecuada para temperaturas de -20°C a 40°C.

Detalles del producto

Modelo	PAS-EMHK12
SKU	1535

Interfaces

Modos de funcionamiento	Lector, Controlador independiente
Estándares RF	125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity, 13.56 MHz MIFARE
Distancia de lectura	2 - 6 cm
Capacidad de memoria	600 tarjetas
Entrada wiegand	26 ~ 37 bits
Salida wiegand	26 ~ 37 bits
Salida PIN	4 bits, 8-bit ASCII, Teclado virtual de 10 dígitos
Control de LED externo	sí
Control de zumbador externo	sí
Entrada de botón de salida	sí
Entrada de contacto de puerta	sí
Salida de alarma	sí
Salida de relé	sí

Especificación eléctrica

Tensión de funcionamiento	12 - 28 V AC/DC
Corriente de reposo	< 65 mA
Corriente continua	< 100 mA
Especificaciones mecánicas	
PIN / teclado	sí
IP rating	IP 66
Dimensión	150 x 51 x 23 mm
Peso	500 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Contenido del paquete	Kit de montaje, Tarjetas maestras
Garantía	3 años

Diagrama de cableado



