



Dispositif de contrôle d'accès Partizan PAS-EMHK12 fonctionnant en modes lecteur et contrôleur autonome. Prend en charge plusieurs normes RF incluant 125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity et 13.56 MHz MIFARE avec une distance de lecture de 2-6 cm et une capacité mémoire de 600 identifiants. Dispose d'un clavier intégré avec entrée et sortie Wiegand supportant les formats 26-37 bits, ainsi que des options de sortie PIN incluant 4 bits, 8 bits ASCII et clavier virtuel 10 chiffres. Comprend une entrée bouton de sortie, une entrée contact de porte, une sortie alarme et une sortie relais avec contrôle LED externe et buzzer. Fonctionne sur alimentation 12-28V AC/DC avec boîtier étanche classé IP66 adapté aux températures de -20°C à 40°C.

Détails du produit	
Modèle	PAS-EMHK12
SKU	1535
Interfaces	
Modes de fonctionnement	Lecteur, Contrôleur autonome
Normes RF	125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity, 13,56 MHz MIFARE
Distance de lecture	2 - 6 cm
Capacité mémoire	600 cartes
Entrée wiegand	26 ~ 37 bits
Sortie wiegand	26 ~ 37 bits
Sortie PIN	4 bits, ASCII 8 bits, Clavier virtuel à 10 chiffres
Commande LED externe	oui
Commande de buzzer externe	oui
Entrée du bouton de sortie	oui
Entrée contact de porte	oui
Sortie d'alarme	oui
Sortie relais	oui
Spécification électrique	

Tension de fonctionnement	12 - 28 V AC/DC
Courant de repos	< 65 mA
Courant continu	< 100 mA
Spécifications mécaniques	
PIN / clavier	oui
IP rating	IP 66
Dimension	150 x 51 x 23 mm
Poids	500 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Kit de montage, Cartes maîtres
Garantie	3 ans

Schéma de câblage



