



Dispositivo di controllo accessi Partizan PAS-EMHK12 funzionante in modalità lettore e controller standalone. Supporta molteplici standard RF tra cui 125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity e 13.56 MHz MIFARE con distanza di lettura di 2-6 cm e capacità di memoria per 600 credenziali. Dispone di tastiera integrata con ingresso e uscita Wiegand che supporta formati da 26-37 bit, insieme a opzioni di uscita PIN inclusi 4-bit, 8-bit ASCII e tastiera virtuale a 10 cifre. Include ingresso pulsante di uscita, ingresso contatto porta, uscita allarme e uscita relè con controllo LED esterno e cicalino. Funziona con alimentazione 12-28V AC/DC con alloggiamento resistente alle intemperie con grado di protezione IP66 adatto per temperature da -20°C a 40°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	PAS-EMHK12
SKU	1535
Interfacce	
Modalità di funzionamento	Lettore, Controller autonomo
Standard RF	125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity, 13,56 MHz MIFARE
Distanza di lettura	2 - 6 cm
Capacità di memoria	600 carte
Ingresso wiegand	26 ~ 37 bit
Uscita wiegand	26 ~ 37 bit
Uscita PIN	4-bit, ASCII a 8 bit, Tastierino Virtuale a 10 cifre
Controllo LED esterno	sì
Controllo buzzer esterno	sì
Ingresso pulsante di uscita	sì
Ingresso contatto porta	sì
Uscita allarme	sì
Uscita relè	sì
Specifiche elettriche	

Tensione di esercizio	12 - 28 V AC/DC
Corrente a riposo	< 65 mA
Corrente continua	< 100 mA
Specifiche meccaniche	
PIN / tastierino	sì
IP rating	IP 66
Dimensione	150 x 51 x 23 mm
Peso	500 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Kit di montaggio, Schede master
Garanzia	3 anni

Schema di collegamento



