



Urządzenie kontroli dostępu Partizan PAS-EMHK12 pracujące w trybach czytnika i autonomicznego kontrolera. Obsługuje wiele standardów RF, w tym 125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity oraz 13,56 MHz MIFARE z odległością odczytu 2-6 cm i pojemnością pamięci na 600 poświadczeń. Wyposażone w zintegrowaną klawiaturę z wejściem i wyjściem Wiegand obsługującym formaty 26-37 bitów, wraz z opcjami wyjścia PIN obejmującymi 4-bitowe, 8-bitowe ASCII i 10-cyfrową wirtualną klawiaturę. Zawiera wejście przycisku wyjścia, wejście kontaktu drzwiowego, wyjście alarmowe i wyjście przekaźnikowe ze sterowaniem zewnętrzną diodą LED i buzzerem. Zasilane napięciem 12-28V AC/DC z obudową o klasie szczelności IP66 odpowiednią do temperatur od -20°C do 40°C.

Szczegóły produktu

Model	PAS-EMHK12
SKU	1535

Interfejsy

Tryby pracy	Czytnik, Samodzielny sterownik
Standardy RF	125 kHz EM4100, 125 kHz HID Proximity, 13,56 MHz MIFARE
Odległość odczytu	2 - 6 cm
Pojemność pamięci	600 karty
Wejście wiegand	26 ~ 37 bity
Wyjście wiegand	26 ~ 37 bity
Wyjście PIN	4-bitowy, 8-bitowy ASCII, 10-cyfrowa klawiatura wirtualna
Zewnętrzne sterowanie LED	tak
Sterowanie zewnętrznym buzzerem	tak
Wejście przycisku wyjścia	tak
Wejście kontaktu drzwiowego	tak
Wyjście alarmowe	tak
Wyjście przekaźnikowe	tak

Specyfikacja elektryczna

Napięcie robocze	12 - 28 V AC/DC
Prąd jałowy	< 65 mA
Prąd ciągły	< 100 mA
Specyfikacje mechaniczne	
PIN / klawiatura	tak
IP rating	IP 66
Wymiar	150 x 51 x 23 mm
Waga	500 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Zestaw montażowy, Karty główne
Gwarancja	3 lata

Schemat połączeń



