



Пристрій контролю доступу Partizan PAS-EMHK12, що працює в режимах зчитувача та автономного контролера. Підтримує кілька стандартів RF, включаючи 125 кГц EM4100, 125 кГц HID Proximity та 13.56 МГц MIFARE з відстанню зчитування 2-6 см та ємністю пам'яті для 600 облікових даних. Оснащений інтегрованою клавіатурою з входом та виходом Wiegand, що підтримує формати 26-37 біт, а також опціями виходу PIN, включаючи 4-біт, 8-біт ASCII та 10-значну віртуальну клавіатуру. Включає вхід кнопки виходу, вхід дверного контакту, вихід тривоги та релейний вихід з керуванням зовнішнім світлодіодом та зумером. Працює від живлення 12-28В AC/DC з корпусом класу захисту IP66, придатним для температур від -20°C до 40°C.

Деталі продукту

Модель	PAS-EMHK12
SKU	1535

Інтерфейси

Режими роботи	Зчитувач, Автономний контролер
Стандарти РЧ	125 кГц EM4100, 125 кГц HID Proximity, 13,56 МГц MIFARE
Відстань зчитування	2 - 6 см
Ємність пам'яті	600 карток
Вхід wiegand	26 ~ 37 біт
Вихід wiegand	26 ~ 37 біт
PIN вихід	4-біт, 8-бітний ASCII, 10-значна віртуальна клавіатура
Зовнішнє керування світлодіодом	так
Керування зовнішнім сигналізатором	так
Вхід кнопки виходу	так
Вхід контакту дверей	так
Вихід сигналу тривоги	так
Релейний вихід	так

Електрична специфікація

Робоча напруга	12 - 28 В AC/DC
Струм холостого ходу	< 65 мА
Безперервний струм	< 100 мА
Механічні характеристики	
PIN / клавіатура	так
Рейтинг IP	IP 66
Розмір	150 x 51 x 23 мм
Вага	500 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С
Загальні	
Вміст упаковки	Монтажний комплект, Майстер-карти
Гарантія	3 роки

Схема підключення



