



- 4 PoE + 2 Uplink 10/100M porty switch
- Podporuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, ukládání a předávání
- S DIP switchem podporuje přenosovou vzdálenost 10M až 250m pomocí kabelu cat 6
- LED indikátory pro monitorování výkonu, spojení, aktivity a rychlosti
- Kompatibilní s instalací do racku 1U
- Ochrana obvodu brání rušení napájení mezi porty
- Automaticky detekuje napájecí zařízení PoE

PoE Switch		
Model	PSW-4	
Verze	v1.0	
PoE porty	4*10/100M	
Uplink porty	2*10/100M	
Šířka pásma, Gbps	1.2	
Velikost Mac table	1K	
Režim předávání	Store and forward	
Cache, Kb	448	
Obecná charakteristika		
Síťové protokoly	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Režimy PoE portů	Normal(A)	4 porty podporují PoE
	VLAN(V)	4 porty VLAN, každý port se připojuje samostatně s uplink porty
	Rozšíření(S)	4 porty prodlužují spojení až na vzdálenost 250 m
Napájení PoE portu	Každý port	15.4W/30W
	Celkem	55W
PoE standardy	IEEE 802.3af/at	
Přiřazení napájecího kolíku	Тип А, 1/2(+), 3/6(-), Тип В, 4/5(+), 7/8(-)	
Rozměry		
Velikost, mm	200x120x45	
Váha, g	550	
Společné parametry		
Napájení	AC100-240V 50/60Hz	
Materiál obalu - plast/kov	-/+	
Barva	Černá	
Rack-mount instalace	+	
Příslušenství	Napájecí konektor	+
	Montážní lišty	-
Provozní teplota, °C	-20 - +55	
Záruka, roky	3	

Vaše příručka je zde:
<http://manuals.partizan.global>



Partizan software:
<http://apps.partizan.global>



Schéma připojení:

