



Partizan PAS-E12 samostatný přístupový kontrolér pracující na RF standardu 125 kHz EM4100 pro čtení bezkontaktních karet. Disponuje pamětí pro 2000 uživatelů s rozhraním Wiegand 26. Zahrnuje reléový výstup, vstup pro odchodové tlačítko a vstup pro dveřní kontakt pro integraci s dveřním hardwarem. Podporuje ovládání externí LED a bzučáku. Napájení 12V DC s klidovou spotřebou proudu 100mA. Umístěn v krytu s krytím IP55 o rozměrech 120 × 45 × 18mm a hmotnosti 100g. Pracuje v provozních teplotách od -20°C do +40°C a rozsahu vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace.

Podrobnosti o produktu

Model	PAS-E12
SKU	171

Rozhraní

Pracovní režimy	Samostatný ovladač
RF standardy	125 kHz EM4100
Kapacita paměti	2000 karty
Vstup wiegand	26 bity
Ovládání externích LED	ano
Ovládání externího bzučáku	ano
Vstup tlačítka pro ukončení	ano
Vstup dveřního kontaktu	ano
Výstup alarmu	ne
Reléový výstup	ano

Elektrická specifikace

Provozní napětí	12 V DC
Klidový proud	< 100 mA

Mechanické specifikace

PIN / klávesnice	ne
------------------	----

IP hodnocení	IP 55
Rozměr	120 x 45 x 18 mm
Hmotnost	100 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Obsah balení	Hlavní klíče
Záruka	3 roky

Schéma zapojení

