



Controlador de acceso autónomo Partizan PAS-E12 que opera con el estándar RF de 125 kHz EM4100 para lectura de tarjetas de proximidad. Cuenta con capacidad de memoria para 2000 usuarios con interfaz de entrada Wiegand 26. Incluye salida de relé, entrada de botón de salida y entrada de contacto de puerta para integración con hardware de puertas. Soporta control externo de LED y zumbador. Opera con alimentación de 12V DC con consumo de corriente en reposo de 100mA. Alojado en carcasa con clasificación IP55 con dimensiones de 120 × 45 × 18mm y peso de 100g. Funciona dentro de temperaturas de operación de -20°C a +40°C y rango de humedad de 20-95% HR sin condensación.

Detalles del producto	
Modelo	PAS-E12
SKU	171
Interfaces	
Modos de funcionamiento	Controlador independiente
Estándares RF	125 kHz EM4100
Capacidad de memoria	2000 tarjetas
Entrada wiegand	26 bits
Control de LED externo	sí
Control de zumbador externo	sí
Entrada de botón de salida	sí
Entrada de contacto de puerta	sí
Salida de alarma	no
Salida de relé	sí
Especificación eléctrica	
Tensión de funcionamiento	12 V DC
Corriente de reposo	< 100 mA
Especificaciones mecánicas	
PIN / teclado	no

IP rating	IP 55
Dimensión	120 x 45 x 18 mm
Peso	100 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Contenido del paquete	Llaves maestras
Garantía	3 años

Diagrama de cableado

