



Contrôleur d'accès autonome Partizan PAS-E12 fonctionnant sur la norme RF 125 kHz EM4100 pour la lecture de cartes de proximité. Dispose d'une capacité mémoire de 2000 utilisateurs avec interface d'entrée Wiegand 26. Comprend une sortie relais, une entrée bouton de sortie et une entrée contact de porte pour l'intégration avec la quincaillerie de porte. Prend en charge le contrôle externe de LED et de buzzer. Fonctionne sur alimentation 12V CC avec une consommation de courant au repos de 100mA. Logé dans un boîtier classé IP55 mesurant 120 × 45 × 18mm et pesant 100g. Fonctionne dans des températures de -20°C à +40°C et une plage d'humidité de 20-95% HR sans condensation.

Détails du produit	
Modèle	PAS-E12
SKU	171
Interfaces	
Modes de fonctionnement	Contrôleur autonome
Normes RF	125 kHz EM4100
Capacité mémoire	2000 cartes
Entrée wiegand	26 bits
Commande LED externe	oui
Commande de buzzer externe	oui
Entrée du bouton de sortie	oui
Entrée contact de porte	oui
Sortie d'alarme	non
Sortie relais	oui
Spécification électrique	
Tension de fonctionnement	12 V DC
Courant de repos	< 100 mA
Spécifications mécaniques	
PIN / clavier	non

IP rating	IP 55
Dimension	120 x 45 x 18 mm
Poids	100 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Clés maîtresses
Garantie	3 ans

Schéma de câblage

