



Controllore di accesso standalone Partizan PAS-E12 operante sullo standard RF 125 kHz EM4100 per la lettura di carte di prossimità. Dotato di capacità di memoria per 2000 utenti con interfaccia di ingresso Wiegand 26. Include uscita relè, ingresso pulsante di uscita e ingresso contatto porta per l'integrazione con hardware porta. Supporta il controllo di LED esterno e cicalino. Funziona con alimentazione 12V DC con consumo di corrente a riposo di 100mA. Racchiuso in custodia con grado di protezione IP55 con dimensioni 120 × 45 × 18mm e peso di 100g. Opera entro temperature di funzionamento da -20°C a +40°C e intervallo di umidità 20-95% RH senza condensa.

Dettagli del prodotto

Modello	PAS-E12
SKU	171

Interfacce

Modalità di funzionamento	Controller autonomo
Standard RF	125 kHz EM4100
Capacità di memoria	2000 carte
Ingresso wiegand	26 bit
Controllo LED esterno	sì
Controllo buzzer esterno	sì
Ingresso pulsante di uscita	sì
Ingresso contatto porta	sì
Uscita allarme	no
Uscita relè	sì

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	12 V DC
Corrente a riposo	< 100 mA

Specifiche meccaniche

PIN / tastierino	no
------------------	----

IP rating	IP 55
Dimensione	120 x 45 x 18 mm
Peso	100 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Chiavi master
Garanzia	3 anni

Schema di collegamento

