



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Varifokální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Audio vstupy/výstupy
- IR LED
- Třísosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model		IPO-VF5MP
Verze		AF Starlight v2.0
SKU		1750
Snímač		
Senzor		1/2.7" CMOS
Velikost pixelu, µm		2.0x2.0
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1Mp@20 NTSC: 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1Mp@20
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20 NTSC: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20
	Mobilní kanál (max)*	PAL: 640x480@20, 320x240@20 NTSC: 640x480@20, 320x240@20
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech		0.05
Dynamický rozsah WDR, dB		72
S/N poměr, dB		48
Funkce obrazu		BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks
Chytré funkce		-
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm		2.8-12
Citlivost, F		1.4 ~3.1
Zorný úhel, °	horizontálně	101-32
	vertikálně	71-23
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit		M12
Ovládání, Manual/Motorizované		-/+
IR LED přísvit		
Dosvit, m		≤50
Počet LED, kusů		4, Array
Úhel přísvitu, °		60
Vlnová délka, nm		850
IR filter, Manual/Auto		-/+
Síť		
Konektor připojení		RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce		Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Podporované jazyky		English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
Defaultní IP adresa		DHCP (Auto)
Přihlašovací jméno		admin
Heslo		admin
HTTP port		80
ONVIF port		80
RTSP port		554
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyvednutí obrázku		http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get
Ovládací port		9988
Konfigurační program		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Monitorovací program		Partizan
Mobilní aplikace (podpora)		Partizan
Protokol integrace		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	242
	Tělo	87x84x145
	Konzole	Ø84x97
Váha, g		900
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.8
	PoE Class/W	0/12
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstupy	+
	Výstupy	+
Paměťová karta		Micro SD (≤256Gb)
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		66
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3