



- AHD/TVI/CVI/СVBS камера
- Роздільна здатність 8.0 Мп
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP66
- 3 ступені свободи
- OSD меню

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD		
Модель	COD-454HM	
Версія	UltraHD v1.0	
Артикул	1764	
Вбудоване меню OSD	+	
Керування вбудованим меню OSD	Джойстик на дроті	+
	UTC контролер	-
Матриця		
Сенсор	1/2.5" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	1.45x1.45	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	PAL	AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps
		TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
		CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
	NTSC	Analog: 1300TVL
		AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps
		TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps	Analog: 1300TVL	
	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
Режим «День/Ніч»	Чорно-білий	+
	Світлочутливість, Lux	0.2
Функції обробки відео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамічний діапазон WDR, dB	120	
Співвідношення сигнал/шум, dB	50	
Відео вихід	1Vpp, 75Ω	
Експозиція, с	Авто	+
	Ручна	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	2.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	105
	Вертикальний	86
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	30	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	180
	Кожух	Ø63x105
	Кронштейн	Ø55x75
Маса, г	340	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.4
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	