



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Varifokální objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

IP kamera		
Model	IPD-VF5MP-IR	
Verze	AF Starlight SH v1.1	
SKU	1773	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, μm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál	PAL: 2592x1944@25fps; 2592x1520@25fps; 2048x1536@25fps; 2304x1296@25fps; 1920x1080@25; 1280x960@25fps NTSC: 2592x1944@25fps; 2592x1520@30fps; 2048x1536@30fps; 2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps;
	Vedlejší kanál	PAL: 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; 640x480@25fps NTSC: 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps; 640x480@30fps
	Mobilní kanál	PAL: 640x480@25fps; 320x240@25fps NTSC: 640x480@30fps; 320x240@25fps
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0,05	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	BLC, HLC, True WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Počítání osob, Detekce stacionárních objektů, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ, Rozpoznání SPZ, Detekce zvuku	
Kódování	H.264/H.265	Baseline,Main,High/Main
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost,	Konstantní	256-8192
	Variabilní	Lowest/Lower/low/Medium/Higher/Highest
Optika		
Ohnisko, mm	2.7-13.5	
Citlivost, F	1,8	
Zorný úhel, °	horizontálně	110-33
	vertikálně	60-15
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤50	
Počet LED, kusů	2, IR Array LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	

Zde najdete návod k použití:

<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:

<http://apps.partizan.global>



Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, PPPoE, HTTPS,	
Podporované jazyky	English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
	Vedlejší kanál	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	109
	Tělo	Ø145x109
	Konzole	-
Váha, g	940	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0,8
	PoE Class/W	0/12
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný	-
	Vstupy	-
	Výstupy	-
Paměťová karta	+	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	10	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	