



- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- Варіофокальний моторизований об'єктив з автофокусуванням
- Ступінь захисту IP66/IK10
- 3 ступені свободи
- ІЧ підсвітка
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Камера		
Модель	IPD-VF5MP-IR	
Версія	AF Starlight SH v1.1	
Артикул	1773	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік	PAL: 2592x1944@25fps; 2592x1520@25fps; 2048x1536@25fps; 2304x1296@25fps; 1920x1080@25; 1280x960@25fps NTSC: 2592x1944@25fps; 2592x1520@30fps; 2048x1536@30fps; 2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps;
	Додатковий потік	PAL: 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; 640x480@25fps NTSC: 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps; 640x480@30fps
	Мобільний потік	PAL: 640x480@25fps; 320x240@25fps NTSC: 640x480@30fps; 320x240@25fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0,05	
Динамічний діапазон WDR, dB	120	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	BLC, HLC, True WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Автотрекінг	Детекція облич, Контроль відвідуваності, Розпізнавання облич, Детекція пішоходів (людей) / транспортних засобів, Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Підрахунок відвідувачів, Детекція нерухомих об'єктів, Теплова карта, Детекція щільності натовпу, Детекція довжини черги, Детекція номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків/ Детекція звуку	
Кодек	H.265/H.265X	Baseline,Main,High/Main
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	256-8192
	Змінний	Lowest/Lower/low/Medium/Higher/Highest
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.7-13.5	
Діафрагма, F	1,8	
Кут огляду, °	Горизонтальний	110-33
	Вертикальний	60-15
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤50	
Кількість світлодіодів, шт.	2, IR Array LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



<b>Мережа</b>		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, PPPoE, HTTPS,	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
	Додатковий потік	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
<b>Габарити</b>		
Розміри, мм	Загальна довжина, мм	109
	Кожух	Ø145x109
	Кронштейн	-
Маса, г	940	
<b>Загальні</b>		
Живлення	DC12V, A	0,8
	PoE клас/Вт	0/12
Тривога	Вхід	-
	Вихід	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	+	
Матеріал корпусу	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь ударостійкості ІК	66	
Ступінь захисту IP	10	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	