



- IP videorekordér
- 8-kanálové nahrávání v reálném čase
- Podpora rozlišení 8.0Mp (4K)
- 1xSATA (max. 10Tb)
- Vestavěná podpora POE
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



System		
Model	NVH-852	
Verze	SH v1.0	
SKU	1842	
Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení)	8	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	8x8Mp@25, 8x5Mp@25, 8x2Mp@25	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Komprese videa	H.264/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Video H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Audio	0.69Gb
<b>Pozor! Harddisk není součástí balení!</b>		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	2x8Mp@15, 3x5Mp@15, 8x2Mp@15	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/4/6/8/9	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Komprese zvuku	G.711A	
Dvoukanálový zvuk	-	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Jazyková podpora	English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Přednastavená IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přednastavené přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Přednastavené heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/onvif/snapshot?channel=[Channel number]	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	4K; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	-
	Výstup	1ch RCA
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x10	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Detekce změny scény, Detekce osob, Detekce obličeje, Počítání osob, Rozpoznání obličeje, Detekce chybějícího/přidaného objektu. <b>Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami SH-série.</b>	
Rozměry		
Velikost v mm	300x227x53	
Váha v gramech	2500	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	48V1.5A	
PoE/třída	8*RJ45/0	
Materiál těla - plast/kov	-/+	
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-	
Pracovní teplota, °C	0 - +50	
Záruka, v letech	3	