



- IP відеореєстратор
- 8-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Мр (4К) роздільної здатності
- 1xSATA (макс. 10Тб)
- Підтримка PoE
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка протоколу ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-852	
Версія	SH v1.0	
Артикул	1842	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	8	
Операційна система	Embedded Linux	
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	8x8Мр@25, 8x5Мр@25, 8x2Мр@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Мр), ~150Gb(5Мр), ~120Gb(4Мр), ~80Gb(2Мр), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Мр), ~100Gb(5Мр), ~80Gb(4Мр), ~53Gb(2Мр), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	2x8Мр@15, 3x5Мр@15, 8x2Мр@15	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/4/6/8/9	
Режими запису	Вручну	+
	За тривогу	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Посилання для захоплення кадру	http://[IP]:[Web PORT]/onvif/snapshot?channel=[Channel number]	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4K; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	-
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	1x10	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів, Виявлення облич, Підрахунок відвідувачів, Розпізнавання облич. Доступні тільки з камерами серії SH.	
Габарити		
Розміри, мм	300x227x53	
Маса, г	2500	
Загальні		
Аксесуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	48V1.5A	
PoE/Клас	8*RJ45/0	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	