



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH je IP kamera ze série SH vybavená 1/2,7" CMOS snímačem podporujícím rozlišení až 2880×1620 při 30fps. Disponuje pevným sférickým objektivem 2,8mm s bajonetem M12 poskytujícím horizontální pozorovací úhel 88° a vertikální 48°. Kamera využívá IR i bílé LED osvětlení s dosahem 25m, což umožňuje plnobarevné noční vidění s citlivostí 0,002 lux a širokým dynamickým rozsahem 120dB. Podporuje kompresi videa H.264/H.265 s trojitým streamovým výstupem a obsahuje vestavěný mikrofon s audio kodeky G711A/G711U. Nabízí chytrou analytiku včetně detekce obličeje, detekce vozidel a rozpoznávání registračních značek. Je umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67, pracuje při teplotách od -40°C do +60°C, napájena přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Verze	Full Colour SH
SKU	1855
Série	Série SH
Snímač	
Hlavní proud	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Podstream	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Mobilní stream	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	1.9x1.9 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Plnobarevný
Citlivost	0.002 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB

Odstup S/N	50 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, WDR, Ochranné masky, 3D DNR
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.0
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	48°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce obličeje, Detekce vozidel, Detekce chodců, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Teplotní mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Detekce zvuku, Oblast vstupu, Oblast ukončení
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	100 x 100 x 90 mm
Hmotnost	415 g
Materiál krytu	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C

Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky

