



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der Auflösungen bis zu 2880×1620 bei 30fps unterstützt. Verfügt über ein festes 2.8mm sphärisches Objektiv mit M12-Fassung und bietet 88° horizontale und 48° vertikale Blickwinkel. Die Kamera nutzt sowohl IR- als auch weiße LED-Beleuchtung mit 25m Reichweite und ermöglicht Vollfarb-Nachtsicht mit 0.002 Lux Empfindlichkeit und 120dB weitem Dynamikbereich. Unterstützt H.264/H.265 Videokompression mit Triple-Stream-Ausgabe und enthält ein eingebautes Mikrofon mit G711A/G711U Audio-Codecs. Bietet intelligente Analysen einschließlich Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung und Kennzeichenerkennung. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse, arbeitet von -40°C bis +60°C, betrieben über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails	
Modell	IPD-5SP-IR
Version	Full Colour SH
SKU	1855
Serie	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Unterstrom	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Mobiler Stream	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	1.9x1.9 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß, Vollfarbe
Empfindlichkeit	0.002 Lux

Dynamikbereich WDR	120 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	50 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, WDR, Datenschutzmasken, 3D DNR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.0
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	88°
Vertikalansicht	48°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung, Fußgängererkennung, Einbrucherkennung, Linienüberschreitungserkennung, Erkennung stationärer Objekte, Kreuzzählung, Wärmebild, Erkennung der Menschenmengendichte, Warteschlangenlängenerkennung, Kennzeichenerkennung, Audioerkennung, Regionseingang, Region verlassen
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	100 x 100 x 90 mm
Gewicht	415 g
Gehäusematerial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)

Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre