



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH es una cámara IP de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que soporta resoluciones de hasta 2880×1620 a 30fps. Cuenta con una lente esférica fija de 2.8mm con montura M12 que proporciona ángulos de visión de 88° horizontal y 48° vertical. La cámara utiliza iluminación tanto IR como LED blanco con alcance de 25m, permitiendo visión nocturna a todo color con sensibilidad de 0.002 lux y rango dinámico amplio de 120dB. Soporta compresión de video H.264/H.265 con salida de triple flujo e incluye micrófono integrado con códecs de audio G711A/G711U. Ofrece analíticas inteligentes incluyendo detección de rostros, detección de vehículos y reconocimiento de matrículas. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP67, opera de -40°C a +60°C, alimentada mediante 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-5SP-IR
Versión	Full Colour SH
SKU	1855
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Sub flujo	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Transmisión móvil	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Códec de video	H.264, H.265
Codec de audio	G711A, G711U
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	1.9x1.9 μm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco, Todo color
Sensibilidad	0.002 Lux
Rango dinámico WDR	120 dB

Relación S/N	50 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	BLC, WDR, Máscaras de privacidad, 3D DNR
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.0
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	88°
Vista vertical	48°
LED IR	
Tipo de LED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	

Análisis inteligente	Detección de rostros, Detección de vehículos, Detección de peatones, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de objetos estacionarios, Conteo cruzado, Mapa de calor, Detección de densidad de multitudes, Detección de longitud de cola, Detección de matrículas, Detección de audio, Entrada de región, Saliendo de la región
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	100 x 100 x 90 mm
Peso	415 g
Material de la carcasa	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	500 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años