



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" prenant en charge des résolutions jusqu'à 2880×1620 à 30fps. Elle dispose d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm avec monture M12 offrant des angles de vision de 88° à l'horizontale et 48° à la verticale. La caméra utilise à la fois un éclairage IR et LED blanche avec une portée de 25m, permettant une vision nocturne en couleur avec une sensibilité de 0.002 lux et une plage dynamique étendue de 120dB. Prend en charge la compression vidéo H.264/H.265 avec sortie triple flux et inclut un microphone intégré avec codecs audio G711A/G711U. Offre des analyses intelligentes incluant la détection de visages, la détection de véhicules et la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67, fonctionne de -40°C à +60°C, alimentée via 12V DC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPD-5SP-IR
Version	Full Colour SH
SKU	1855
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Sous flux	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Flux mobile	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	1.9x1.9 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc, Couleur complète
Sensibilité	0.002 Lux

Plage dynamique WDR	120 dB
Rapport S/B	50 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, WDR, Masques de confidentialité, 3D DNR
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.0
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	88°
Vue verticale	48°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytiques intelligentes	Détection de visage, Détection de véhicule, Détection de piétons, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection d'objets stationnaires, Comptage croisé, Carte thermique, Détection de densité de foule, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Détection audio, Entrée de région, Région de sortie
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Support de carte TF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	100 x 100 x 90 mm
Poids	415 g
Matériau de boîtier	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)

Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans