



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH è una telecamera IP della serie SH dotata di un sensore CMOS da 1/2.7" che supporta risoluzioni fino a 2880×1620 a 30fps. È dotata di un obiettivo sferico fisso da 2.8mm con attacco M12 che offre angoli di visione di 88° in orizzontale e 48° in verticale. La telecamera utilizza sia illuminazione IR che LED bianco con portata di 25m, consentendo la visione notturna a colori con sensibilità di 0.002 lux e gamma dinamica ampia di 120dB. Supporta la compressione video H.264/H.265 con uscita a triplo flusso e include microfono integrato con codec audio G711A/G711U. Offre analisi intelligenti tra cui rilevamento facciale, rilevamento veicoli e riconoscimento targhe. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP67, opera da -40°C a +60°C, alimentata tramite 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPD-5SP-IR
Versione	Full Colour SH
SKU	1855
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Sottostream	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Stream mobile	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Codec video	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	1.9x1.9 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero, Colore pieno
Sensibilità	0.002 Lux
Gamma dinamica WDR	120 dB

Rapporto S/N	50 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s
Funzioni video	BLC, WDR, Maschere per la privacy, 3D DNR
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.0
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	88°
Vista verticale	48°
LED IR	
Tipo di LED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	

Analisi intelligenti	Rilevamento volti, Rilevamento veicoli, Rilevamento pedoni, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento oggetti stazionari, Conteggio incrociato, Mappa di calore, Rilevamento della densità della folla, Rilevamento della lunghezza della coda, Rilevamento targhe, Rilevamento audio, Ingresso regione, Uscita dalla regione
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	100 x 100 x 90 mm
Peso	415 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)

Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni