



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH to kamera IP z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" obsługującą rozdzielczości do 2880×1620 przy 30fps. Posiada stały obiektyw sferyczny 2.8mm z mocowaniem M12, zapewniający kąty widzenia 88° w poziomie i 48° w pionie. Kamera wykorzystuje zarówno oświetlenie IR, jak i białe diody LED o zasięgu 25m, umożliwiając pełnokolorowe widzenie nocne z czułością 0.002 lux i szerokim zakresem dynamiki 120dB. Obsługuje kompresję wideo H.264/H.265 z wyjściem potrójnego strumienia oraz zawiera wbudowany mikrofon z kodekami audio G711A/G711U. Oferuje inteligentną analitykę, w tym detekcję twarzy, detekcję pojazdów i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie IP67, pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C, zasilana przez 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu

Model	IPD-5SP-IR
Wersja	Full Colour SH
SKU	1855
Seria	Seria SH

Enkoder

Główna strona	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Podstrumień	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Strumień mobilny	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A, G711U

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	1.9x1.9 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White, Pełna kolorystyka
Czułość	0.002 Lux

Zakres dynamiczny WDR	120 dB
Stosunek S/N	50 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	BLC, WDR, Maski prywatności, 3D DNR
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.0
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	48°
IR LED	
Typ LED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie obiektów stacjonarnych, Zliczanie krzyżowe, Mapa cieplna, Wykrywanie gęstości tłumu, Wykrywanie długości kolejki, Wykrywanie tablic rejestracyjnych, Detekcja dźwięku, Region wejścia, Wyjście z regionu
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	100 x 100 x 90 mm
Waga	415 g
Materiał obudowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	500 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)

Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata