



Partizan IPD-5SP-IR Full Colour SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою роздільної здатності до 2880×1620 при 30 кадрах/с. Має фіксований сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кути огляду 88° по горизонталі та 48° по вертикалі. Камера використовує як ІЧ-, так і білу LED-підсвітку з дальністю 25 м, що забезпечує повнокольоровий нічний режим із чутливістю 0.002 люкс та широким динамічним діапазоном 120 дБ. Підтримує відеокompresію H.264/H.265 з потрібним потоковим виходом та має вбудований мікрофон з аудіокодеками G711A/G711U. Пропонує інтелектуальну аналітику, включаючи розпізнавання облич, транспортних засобів та номерних знаків. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, працює при температурі від -40°C до +60°C, живлення через 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPD-5SP-IR
Версія	Full Colour SH
SKU	1855
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2880x1620@30 fps, 2560x1440@30 fps, 2304x1296@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1280x720@30 fps
Субпотік	1280x720@30 fps, 640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Мобільний потік	640x480@30 fps, 320x240@30 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	1.9x1.9 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Повнокольоровий
Чутливість	0.002 Люкс

Динамічний діапазон WDR	120 дБ
Співвідношення сигнал/шум	50 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Функції відео	BLC, WDR, Маска конфіденційності, 3D DNR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.0
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	48°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Розумна аналітика	Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів, Виявлення пішоходів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення нерухомих об'єктів, Перехресний підрахунок, Теплова карта, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Виявлення звуку, Вхід до регіону, Вихід з регіону
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	100 x 100 x 90 мм
Вага	415 г
Матеріал корпусу	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)

Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки