



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost s technologií Starvis
- Podpora video analytických funkcí
- Varifokální objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Alarm a Audio vstupy/výstupy
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:

<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:

<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-VF5MP	
Verze	AF Full Colour SH	
SKU	1857	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, μm	1.62x1.62	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25
	Vedlejší kanál	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0,05	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Počítání osob, Detekce stacionárních objektů, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ, Rozpoznání SPZ, Detekce zvuku	
Kódování	H.264/H.265	Baseline,Main,High/Main
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost,	Konstantní	128-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedleším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2,8-12	
Citlivost, F	1,2	
Zorný úhel, °	horizontálně	113-35
	vertikálně	59-20
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	$\varnothing 16.7$	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přívít		
Dosvit, m	≤ 50	
Počet LED, kusů	4 IR LED + 4 White LED	
Úhel přívítu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Sít		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	

Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	241
	Tělo	85x84x144
	Konzole	Ø84x97
Váha, g		900
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0,8
	PoE Class/W	0/12
Alarm	Vstupy	+
	Výstupy	+
Audio	Vestavěný	-
	Vstupy	+
	Výstupy	+
Paměťová karta		Micro SD (≤256Gb)
Materiál těla, plast/kov		+/-
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		66
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3