



- Роздільна здатність 5.0Mp
- Висока світлочутливість з технологією Starvis
- Підтримка смарт-функцій
- Варіофокальний об'єктив з автофокусуванням
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Тривожні та аудіо входи/виходи
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Камера		
Модель	IPO-VF5MP	
Версія	AF Full Colour SH	
Артикул	1857	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	1.62x1.62	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30,
	Додатковий потік	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0,05	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Розумні функції	Виявлення людини, Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів (людей) / транспортних засобів, Підрахунок відвідувачів, Теплова мапа, Виявлення клієнтів, Виявлення довжини черги, Детекція номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Детекція звуку	
Кодек	H.264/H.265X	Baseline, Main, High/Main
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	128-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку</b>		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2,8-12	
Діафрагма, F	1,2	
Кут огляду, °	Горизонтальний	113-35
	Вертикальний	59-20
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	Ø16.7	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤50	
Кількість світлодіодів, шт.	4 IR LED + 4 White LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



<b>Мережа</b>		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/Ch01/1
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
<b>Габарити</b>		
Розміри, мм	Загальна довжина, мм	241
	Кожух	85x84x144
	Кронштейн	Ø84x97
Маса, г	900	
<b>Загальні</b>		
Живлення	DC12V, A	0,8
	PoE клас/Вт	0/12
Тривога	Вхід	+
	Вихід	+
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	+
	Виходи	+
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤256Gb)	
Матеріал корпусу	+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Ступінь захисту IP	66	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	