



- Rozlišení 5.0 Mp
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora automatického sledování osob a vozidel
- Vysoká citlivost s technologií Starlight
- Varifokální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- IR LED do 150m
- Podpora PoE
- Ochrana IP66
- Alarm a Audio vstupy/výstupy
- Podpora protokolu ONVIF 2.6

IP kamera		
Model	IPS-230X-IR	
Verze	Starlight SH	
SKU	1860	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, μm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál	PAL: 2592x1944@25fps; 2592x1520@25fps; 2048x1536@25fps; 2304x1296@25fps; 1920x1080@25; 1280x960@25fps NTSC: 2592x1944@25fps; 2592x1520@30fps; 2048x1536@30fps; 2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps;
	Vedlejší kanál	PAL: 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; 640x480@25fps; 320x240@fps
	Mobilní kanál	PAL: 640x480@25fps; 320x240@25fps NTSC: 640x480@30fps; 320x240@25fps
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0,05	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	50	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Automatické sledování	Člověk / Vozidlo	
Chytré funkce	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Počítání osob, Detekce stacionárních objektů, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ, Rozpoznání SPZ, Detekce zvuku	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost,	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Optika		
Ohnisko, mm	4.3-141.9	
Optický zoom	33x	
Citlivost, F	1.6-4.3	
Zorný úhel, °	horizontálně	59-2
	vertikálně	38-1
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	Built-in lens	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤150	
Počet LED, kusů	10 Array LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	

Your manual is here:

<http://manuals.partizan.global>



Partizan software:

<http://apps.partizan.global>



Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Podporované jazyky	English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
	Vedlejší kanál	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	207
	Tělo	334x207x352
	Konzole	120x76x219
Váha, g	2150	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	2,5
	PoE Class/W	0/30
Alarm	Vstupy	+
	Výstupy	+
PTZ	Pan°	360
	Tilt°	100
PT rychlost, s	0.6~200/0.6~100	
Audio vstup/výstup	+ / +	
Paměťová karta	-	
Materiál těla, plast/kov	+ / -	
Materiál konzole, plast/kov	- / +	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	