



- Гібридний AHD відеореєстратор
- 16 каналів
- Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Підтримка 5.0Мр роздільної здатності формату AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADM-816V	
Версія	SuperHD v5.0	
Артикул	1941	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт.	16	
Операційна система	Embedded Linux	
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Режими роботи	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	AHD	16x5.0M-N@12, 16x4.0M-N@15, 16xAHD-H@15
	AHD + IP	16x5.0M-N@12+4x2.0M@25
	IP	16x2.0M@25, 4x5.0M@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/-	
Компресія відео	H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mп), ~150Gb(5Mп), ~120Gb(4Mп), ~80Gb(2Mп), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mп), ~100Gb(5Mп), ~80Gb(4Mп), ~53Gb(2Mп), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	AHD	4x5.0M-N@6, 4x4.0M-N@8, 4xAHD-H@8
	AHD + IP	2x5.0M-N@6+2x2.0M@25, 2x4.0M-N@8+4x2.0M@25, 2xAHD-H@8+2x2.0M@25
	IP	4x2.0M@8
Резервне копіювання, мережа/USB	+/-	
Попередній перегляд	1/4/8/9/16	
Режими запису	Вручну	+
	За тривогию	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережіві функції	Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan, WEB Interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	3840x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	16ch BNC
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	2ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
RTZ керування, порт/підтримка протоколів	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Смарт-функції		
Канали / Функції	16 каналів: Детекція людей	
Габарити		
Розміри, мм	255x225x45	
Маса, г	800	
Загальні		
Аксесуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	DC12V, A	3.0
	PoE/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	

\* Примітка: функції, зовнішній вигляд, комплектація і порядок роботи з пристроєм можуть бути змінені виробником в зв'язку з допрацюванням, як самого пристрою, так і його програмного забезпечення без попереднього повідомлення