



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost s technologií Starvis
- Podpora video analytických funkcí
- Varifokální objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Alarm a Audio vstupy/výstupy
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:

<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:

<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-VF5RP	
Verze	AF Starlight SH	
SKU	1949	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál	PAL: 2592x1944@25fps; 2592x1520@25fps; 2048x1536@25fps; 2304x1296@25fps; 1920x1080@25; 1280x960@25fps
	Vedlejší kanál	PAL: 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; 640x480@25fps NTSC: 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps; 640x480@30fps
	Mobilní kanál	PAL: 640x480@25fps; 320x240@25fps NTSC: 640x480@30fps; 320x240@25fps
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0,05	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Počítání osob, Detekce stacionárních objektů, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ, Rozpoznání SPZ, Detekce zvuku	
Kódování	H.264/H.265	Baseline,Main,High/Main
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost,	Konstantní	256-8192
	Variabilní	Lowest/Lower/low/Medium/Higher/Highest
Optika		
Ohnisko, mm	5-50	
Citlivost, F	1,8	
Zorný úhel, °	horizontálně	75-5.5
	vertikálně	60-4.9
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přisvit		
Dosvit, m	≤150	
Počet LED, kusů	10 Array LED	
Úhel přisvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
	Vedlejší kanál	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	

Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	290
	Tělo	90x90x172.5
	Konzole	105x105x130
Váha, g		1520
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0,8
	PoE Class/W	0/12
Alarm	Vstupy	+
	Výstupy	+
Audio	Vestavěný	-
	Vstupy	+
	Výstupy	+
Paměťová karta		Micro SD (≤256Gb)
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		66
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3