



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Висока світлочутливість з технологією Starvis
- Підтримка смарт-функцій
- Варіофокальний об'єктив з автофокусуванням
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Тривожні та аудіо входи/виходи
- ІЧ підсвітка
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Камера		
Модель	IPO-VF5RP	
Версія	AF Starlight SH	
Артикул	1949	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік	PAL: 2592x1944@25fps; 2592x1520@25fps; 2048x1536@25fps; 2304x1296@25fps; 1920x1080@25; 1280x960@25fps NTSC: 2592x1944@25fps; 2592x1520@30fps; 2048x1536@30fps; 2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps;
	Додатковий потік	PAL: 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; 640x480@25fps NTSC: 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps; 640x480@30fps
	Мобільний потік	PAL: 640x480@25fps; 320x240@25fps NTSC: 640x480@30fps; 320x240@25fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0,05	
Динамічний діапазон WDR, dB	120	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Автотрекінг	Виявлення людини, Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів (людей) / транспортних засобів, Підрахунок відвідувачів, Теплова мапа, Виявлення клієнтів, Виявлення довжини черги, Детекція номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Детекція звуку	
Кодек	H.265/H.265X	Baseline,Main,High/Main
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	256-8192
	Змінний	Lowest/Lower/low/Medium/Higher/Highest
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	5-50	
Діафрагма, F	1,8	
Кут огляду, °	Горизонтальний	75-5.5
	Вертикальний	60-4.9
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤80	
Кількість світлодіодів, шт.	x8 IR, Array	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
	Додатковий потік	rtsp://login:password@IP:port/rtsp/streaming?channel=1&subtype
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина, мм	290
	Кожух	90x90x172.5
	Кронштейн	105x105x130
Маса, г	1520	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0,8
	PoE клас/Вт	0/12
Тривога	Вхід	+
	Вихід	+
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	+
	Виходи	+
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤256Gb)	
Матеріал корпусу	-/+	
Матеріал кронштейну	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	