IPO-VF5RP AF Starlight SH

DE



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2,7" CMOS-Sensor mit Starlight-Technologie mit 0,05 Lux Empfindlichkeit und 120dB Dynamikbereich. Die Kamera verwendet ein motorisiertes Varifokalobjektiv mit 5-50mm Brennweitenbereich und horizontalen Blickwinkeln von 5,5° bis 75°. Die Videokodierung unterstützt H.264, H.264+, H.265 und H.265+ Codecs mit einer Hauptstromauflösung bis zu 2592×1944 bei 25fps. Infrarotbeleuchtung mit 8 LEDs ermöglicht Nachtsicht bis zu 80m Entfernung. Das Gerät verfügt über intelligente Analysefunktionen wie Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung und Einbruchserkennung. Merkmale: IP66-zertifiziertes Metallgehäuse, Betriebstemperatur von -40°C bis 60°C, mit PoE Klasse 0 und 12V DC Stromversorgungsoptionen.

Produktdetails	
Modell	IPO-VF5RP
Version	AF Starlight SH
SKU	1949
Serien	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Unterstrom	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Mobiler Stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0 x 2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.05 Lux
Dynamikbereich WDR	120 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB

Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow shutter, Privacy mask
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.8
Brennweite	5 - 50 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	5.5 - 75°
Vertikalansicht	4.9 - 60°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED
Abstand	≤80 m
Anzahl der LEDs	8 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung, Fußgängererkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Kreuzzählung, Erkennung der Menschenmengendichte, Warteschlangenlängenerkennung, Kennzeichenerkennung, Kennzeichenerkennung, Regionseingang, Region verlassen, KI-Zeitplan
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Alarm-Eingänge	1
Alarmausgänge	1
Mikro	Audioeingang
Lautsprecher	Audioausgang
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	172.5 x 90 x 90 mm
Gewicht	1440 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Kompatible Halterungen	PMB-6, PMB-6SM, PMB-100, PMB-120
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V

DC-Verbrauch	800 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre