IPO-VF5RP AF Starlight SH

ES



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH es una cámara IP de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" con tecnología Starlight con sensibilidad de 0.05 lux y amplio rango dinámico de 120dB. La cámara utiliza una lente varifocal motorizada con rango de distancia focal de 5-50mm que proporciona ángulos de visión horizontal de 5.5° a 75°. La codificación de video admite códecs H.264, H.264+, H.265 y H.265+ con resolución de flujo principal de hasta 2592×1944 a 25fps. La iluminación infrarroja con 8 LEDs proporciona visión nocturna hasta una distancia de 80m. La unidad incluye capacidades de análisis inteligente como detección facial, reconocimiento de matrículas y detección de intrusión. Cuenta con carcasa metálica con clasificación IP66 que opera de -40°C a 60°C con opciones de alimentación PoE Clase 0 y 12V DC.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-VF5RP
Versión	AF Starlight SH
SKU	1949
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Sub flujo	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Transmisión móvil	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.0 x 2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.05 Lux
Rango dinámico WDR	120 dB
Relación S/N	48 dB

Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow shutter, Privacy mask
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.8
Distancia focal	5 - 50 mm
Zoom	Motorizado
Vista horizontal	5.5 - 75°
Vista vertical	4.9 - 60°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR
Distancia	≤80 m
Número de LEDs	8 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	

Análisis inteligente	Detección de rostros, Detección de vehículos, Detección de peatones, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Conteo cruzado, Detección de densidad de multitudes, Detección de longitud de cola, Detección de matrículas, Reconocimiento de matrículas, Entrada de región, Saliendo de la región, Programación de iA
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Ruso, Español
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Mic	Entrada de audio
Altavoz	Salida de audio
Soporte de tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP66
Dimensiones	172.5 x 90 x 90 mm
Peso	1440 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Monturas compatibles	PMB-6, PMB-6SM, PMB-100, PMB-120
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V

Consumo CC	800 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años