# IPO-VF5RP AF Starlight SH

FR




Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" intégrant la technologie Starlight avec une sensibilité de 0.05 lux et une plage dynamique étendue de 120dB. La caméra utilise un objectif varifocal motorisé avec une plage de focale de 5-50mm offrant des angles de vision horizontaux de 5.5° à 75°. L'encodage vidéo prend en charge les codecs H.264, H.264+, H.265 et H.265+ avec une résolution de flux principal jusqu'à 2592×1944 à 25fps. L'éclairage infrarouge avec 8 LED assure la vision nocturne jusqu'à 80m de distance. L'unité inclut des capacités d'analyse intelligente telles que la détection de visages, la reconnaissance de plaques d'immatriculation et la détection d'intrusion. Caractéristiques : boîtier métallique classé IP66 fonctionnant de -40°C à 60°C avec options d'alimentation PoE Classe 0 et 12V DC.

| **Détails du produit** | |
|---|---|
| Modèle | IPO-VF5RP |
| Version | AF Starlight SH |
| SKU | 1949 |
| Série | Série SH |
| **Encodeur** | |
| Flux principal | 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps |
| Sous flux | 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps |
| Flux mobile | 640x480@25 fps, 320x240@25 fps |
| Codecs vidéo | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| **Capteur d'image** | |
| Capteur | 1/2.7" CMOS |
| Taille de pixel | 2.0 x 2.0 µm |
| Mode jour/nuit | Auto, Couleur, Noir&Blanc |
| Sensibilité | 0.05 Lux |
| Plage dynamique WDR | 120 dB |

| | |
|---|---|
| Rapport S/B | 48 dB |
| Modes d'exposition | Auto, Manuel |
| Plage d'exposition | 1/5 - 1/20000 s |
| Fonctions vidéo | BLC, HLC, WDR, AGC, Slow shutter, Privacy mask |
| **Objectif** | |
| Type d'objectif | Sphérique |
| Monture d'objectif | M12 |
| Iris | F1.8 |
| Longueur focale | 5 - 50 mm |
| Zoom | Motorisé |
| Vue horizontale | 5.5 - 75° |
| Vue verticale | 4.9 - 60° |
| **LED IR** | |
| Type de lED | LED IR |
| Distance | ≤80 m |
| Nombre de LED | 8 pcs |
| **Réseau** | |
| Interfaces réseau | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Fonctions réseau | DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP |
| Adresse IP par défaut | DHCP |
| Port hTTP(s) | 80 |
| Port de contrôle | 9988 |
| Port RTSP | 554 |
| RTSP URL | rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0 |
| **Identifiants par défaut** | |
| Connexion par défaut | admin |
| Mot de passe par défaut | admin |
| **Logiciel** | |

| | |
|---|---|
| Analytiques intelligentes | Détection de visage, Détection de véhicule, Détection de piétons, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Comptage croisé, Détection de densité de foule, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Entrée de région, Région de sortie, Calendrier iA |
| Analytique intelligente (remarque importante) | Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH. |
| Capacités cloud | Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH |
| Applications de bureau | Partizan, Partizan Setup Tool |
| Mobile app | Partizan |
| Navigateurs web | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Langages de navigateur web | Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Espagnol |
| Utilisation du navigateur web (note importante) | L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global |
| **Interfaces externes** | |
| Entrées d'alarme | 1 |
| Sorties d'alarme | 1 |
| Micro | Entrée audio |
| Haut-parleur | Sortie audio |
| Support carte tF | ≤256 Go |
| **Spécifications mécaniques** | |
| Indice iP | IP66 |
| Dimensions | 172.5 x 90 x 90 mm |
| Poids | 1440 g |
| Matériau de boîtier | Métal |
| Matériau de montage | Métal |
| Supports compatibles | PMB-6, PMB-6SM, PMB-100, PMB-120 |
| **Puissance** | |
| Source d'alimentation DC | 12 V |

| | |
|---|---|
| Consommation CC | 800 mA |
| PoE | Classe PoE 0 |
| **Conditions d'exploitation** | |
| Plage d'humidité | 20-95 % HR (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température de stockage | -40 - 60 °C |
| **Commun** | |
| Contenu du paquet | Gabarit de perçage, Kit de montage |
| Garantie | 3 ans |