IPO-VF5RP AF Starlight SH

PL



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH to kamera IP z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" z technologią Starlight o czułości 0,05 luksa i szerokim zakresie dynamiki 120dB. Kamera wykorzystuje zmotoryzowany obiektyw varifocal o zakresie ogniskowej 5-50mm, zapewniający poziome kąty widzenia od 5,5° do 75°. Kodowanie wideo obsługuje kodeki H.264, H.264+, H.265 i H.265+ z rozdzielczością głównego strumienia do 2592×1944 przy 25fps. Podświetlenie podczerwone z 8 diodami LED zapewnia noktowizję do 80m. Urządzenie zawiera funkcje inteligentnej analityki, takie jak detekcja twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i wykrywanie włamań. Posiada metalową obudowę o klasie szczelności IP66, działającą w temperaturach od -40°C do 60°C, z opcjami zasilania PoE klasy 0 i 12V DC.

Szczegóły produktu	
Model	IPO-VF5RP
Wersja	AF Starlight SH
SKU	1949
Seria	Seria SH
Enkoder	
Główna strona	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Podstrumień	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Strumień mobilny	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.0 x 2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.05 Lux
Zakres dynamiczny WDR	120 dB
Stosunek S/N	48 dB

Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow shutter, Privacy mask
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.8
Ogniskowa	5 - 50 mm
Powiększenie	Zautomatyzowany
Widok poziomy	5.5 - 75°
Widok pionowy	4.9 - 60°
IR LED	
Typ lED	LED IR
Odległość	≤80 m
Liczba diod LED	8 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Zliczanie krzyżowe, Wykrywanie gęstości tłumu, Wykrywanie długości kolejki, Wykrywanie tablic rejestracyjnych, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Region wejścia, Wyjście z regionu, Harmonogram aI
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Rosyjski, Hiszpański
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wejście audio
Głośnik	Wyjście audio
Obsługa karty tF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP66
Wymiary	172.5 x 90 x 90 mm
Waga	1440 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Kompatybilne mocowania	PMB-6, PMB-6SM, PMB-100, PMB-120
Moc	

Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	800 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata