IPO-VF5RP AF Starlight SH

UA



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2,7" з технологією Starlight із чутливістю 0,05 люкс та широким динамічним діапазоном 120 дБ. Камера використовує моторизований варіфокальний об'єктив із діапазоном фокусних відстаней 5-50 мм, що забезпечує горизонтальні кути огляду від 5,5° до 75°. Відеокодування підтримує кодеки H.264, H.264+, H.265 та H.265+ з роздільною здатністю основного потоку до 2592×1944 при 25 кадрах/с. Інфрачервоне підсвічування з 8 світлодіодами забезпечує нічне бачення на відстані до 80 м. Пристрій має можливості інтелектуальної аналітики, такі як розпізнавання облич, розпізнавання номерних знаків та виявлення вторгнень. Характеристики включають металевий корпус зі ступенем захисту IP66, що працює при температурі від -40°C до 60°C, з варіантами живлення PoE Class 0 та 12 В постійного струму.

Деталі продукту	
Модель	IPO-VF5RP
Версія	AF Starlight SH
SKU	1949
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Субпотік	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Мобільний потік	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0 x 2.0 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.05 Люкс
Динамічний діапазон WDR	120 дБ

Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Відеофункції	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow shutter, Privacy mask
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.8
Фокусна відстань	5 - 50 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	5.5 - 75°
Кут огляду (вертикальний)	4.9 - 60°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤80 м
Кількість світлодіодів	8 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Розумна аналітика	Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів, Виявлення пішоходів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Перехресний підрахунок, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Вхід до регіону, Вихід з регіону, Розклад шІ
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Російська, Іспанська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні входи	1
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Аудіовхід
Динамік	Аудіовивід
Підтримка tF-карти	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	172.5 x 90 x 90 мм
Вага	1440 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Сумісні кріплення	PMB-6, PMB-6SM, PMB-100, PMB-120
Живлення	

Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	800 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки