



- IP видеорегистратор
- 32-канальная запись в реальном времени
- Поддержка 8Мр (4К) разрешения
- 4xSATA (макс. 10Тб)
- Поддержка тревожных входов/выходов
- Поддержка смарт-функций
- Поддержка протокола ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-3252	
Версия	SH v1.0	
Артикул	2557	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение)	32	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	32x8Мр@25, 32x5Мр@25, 32x2Мр@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+/-	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео H.264	~202Gb(8Мр), ~150Gb(5Мр), ~120Gb(4Мр), ~80Gb(2Мр), ~20Gb(D1)
	Видео H.265	~135Gb(8Мр), ~100Gb(5Мр), ~80Gb(4Мр), ~53Gb(2Мр), ~14Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	4x8Мр@25, 4x5Мр@25, 16x2Мр@25	
Резервное копирование, сеть/USB	+/-	
Предпросмотр	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A, G.711U	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	2*RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Ссылка для захвата кадра	http://[IP]:[Web PORT]/onvif/snapshot?channel=[Channel number]	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
Интерфейс		
Качество отображения	4K; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	-
	Выходы	1ch VGA, 2ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	16
	Выходы	1
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	Network, RS-485	
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Тб	4x10	
Внешний SATA, шт. x макс. Тб	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Тб	1x10	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Детектор оставленных вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет посетителей, Распознавание лиц. <i>Доступны только с камерами серии SH.</i>	
Габариты		
Размеры, мм	378x326x66	
Масса, г	4000	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	12V/5A	
РоЕ/Класс	-	
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °С	0 - +50	
Гарантия, лет	3	