



- Разрешение 12.0 Мп
- Угол обзора 360°
- Степень защиты IP66
- ИК подсветка
- Поддержка SD карт
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревожные входы/выходы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPF-5SP	
Версия	4K v1.0	
Артикул	2762	
Матрица		
Сенсор	1/2.3" Progressive CMOS	
Размер пикселя, мкм	1.85x1.85	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 4000x3000@15, 3000x3000@25, 2560x2560@25, 2160x2160@25, 1520x1520@25, 1080x1080@25, 720x720@25 NTSC: 4000x3000@15, 3000x3000@30, 2560x2560@30, 2160x2160@30, 1520x1520@30, 1080x1080@30, 720x720@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 1280x960@15, 1080x1080@25, 720x720@25, 480x480@25, 240x240@25 NTSC: 1280x960@15, 1080x1080@30, 720x720@30, 480x480@30, 240x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функции	Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Детектор оставленных вещей, Подсчет посетителей, Тепловая карта, Обнаружение клиентов, Обнаружение длины очереди, Обнаружение редких звуков	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-16384
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	1.6	
Диафрагма, F	2.0	
Угол обзора, °	360	
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤5	
Количество светодиодов, шт.	3, SMD	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	55
	Кожух	Ø120x55
	Кронштейн	-
Масса, г	400	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.6
	PoE класс/Вт	0/7
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
Слот для карт памяти	MicroSD (≤256Gb)	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-	
Степень защиты IP	66	
Степень ударпрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	