



- Роздільна здатність 12.0Мп
- Кут огляду 360°
- Ступінь захисту IP66
- ІЧ підсвітка
- Підтримка SD карт
- Вбудований мікрофон та динамік
- Тривожні входи/виходи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPF-5SP	
Версія	4K v1.0	
Артикул	2762	
Матриця		
Сенсор	1/2.3" Progressive CMOS	
Розмір пікселя, мкм	1.85x1.85	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 4000x3000@15, 3000x3000@25, 2560x2560@25, 2160x2160@25, 1520x1520@25, 1080x1080@25, 720x720@25 NTSC: 4000x3000@15, 3000x3000@30, 2560x2560@30, 2160x2160@30, 1520x1520@30, 1080x1080@30, 720x720@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 1280x960@15, 1080x1080@25, 720x720@25, 480x480@25, 240x240@25 NTSC: 1280x960@15, 1080x1080@30, 720x720@30, 480x480@30, 240x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Підрахунок відвідувачів, Теплова мапа, Виявлення клієнтів, Виявлення довжини черги, Виявлення рідкісних звуків	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	8-16384
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	1.6	
Діафрагма, F	2.0	
Кут огляду, °	360	
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤5	
Кількість світлодіодів, шт.	3, SMD	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	55
	Кожух	Ø120x55
	Кронштейн	-
Маса, г	400	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.6
	РоЕ клас/Вт	0/7
Тривожні	Входи	+
	Виходи	+
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
Слот для карт пам'яті	MicroSD (≤256Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	