



- IP відеореєстратор
- 64-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Mp (4K) роздільної здатності
- 8xSATA (макс. 12Tb)
- Підтримка тривожних вхідів/виходів
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка протоколу ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-6452	
Версія	1.0	
Артикул	2763	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	64	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	64x8Mp@25, 64x5Mp@25, 64x2Mp@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/-	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	4x8Mp@25, 4x5Mp@25, 16x2Mp@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/-	
Попередній перегляд	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36/64	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоги	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	2xRJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Пропускна здатність, вхід\вихід, Мбіт/с	640\640	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Посилання для захоплення кадру	http://[IP]:[Web PORT]/onvif/snapshot?channel=[Channel number]	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4K; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 3ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	16
	Виходи	4
RTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network, RS-485	
USB	1xUSB2.0, 2xUSB3.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	8x12	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	1x8	
RAID, HDD(шт)	RAID0≥2, RAID1x2, RAID5≥3, RAID6≥4, RAID10 4 or 8	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Розпізнавання облич, Виявлення пішоходів, Виявлення транспортного засобу, Перехресний підрахунок, Теплова карта, Виявлення щільності натовпу, Виявлення вторгнення по периметру, Виявлення перетину лінії, Визначення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Виявлення рідкісних звуків. Доступні тільки з камерами серії SH	
Габарити		
Розміри, мм	440x460x89	
Маса, г	11000	
Загальні		
Аксесуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	220V 250W 50-60HZ	
РоЕ/Клас	-	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	