



- 8x 10/100/1000M PoE + 2x Uplink 1000M SFP porty přepínač
- Podporuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/ na adrese , obchod a vpřed
- S DIP přepínačem podporuje až 10 milionů na Přenos 250 m vzdálenost přes kabel kategorie 6
- LED indikátory pro monitorování napájení , režim , propojení a data
- Obvod ochrana brání moc rušení mezi přístavy
- Detekuje PoE (Power Protection Reader) moc zařízení automaticky

PoE Přepínač		
Model	PSW-8	
Verze	SFP v1.2	
PoE porty	8 * 10/100/1000M	
Uplink porty	2 * 1000M	
Šířka pásma, Gb/s	20	
Velikost MAC tabulky	2K	
Režim předávání	Obchod a vpřed	
Vyrovňovací paměť, kB	2048	
SKU	2778	
Generál		
Síťové protokoly	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-TX; IEEE 802.3z 1000BASE-TX; řízení toku IEEE 802.3x; napájení DTE IEEE 802.1af přes MDI; IEEE 802.3af/at	
Optická přenosová vzdálenost, km	Multi Mode (vícevidové): 850nm, 1310 nm	0,55, 2
	Single Mode (jednovidové): 1310nm, 1550 nm	20, 40, 60, 80, 100, 120
Režimy portů PoE	Prodloužit ZAPNUTO	porty č. 7-8 prodloužují dosah spojení až na 250 m při 10M
	Prodloužit VYP	ormální režim, všechny porty mohou spolu vzájemně komunikovat
PoE napájení	Na každý port	15,4 W / 30 W
	Celkem	96,2 W
PoE standardy	IEEE 802.3af/at	
Zapojení napájecích pinů	Režim A, 1/2(+), 3/6(-), režim B, 4/5(+), 7/8(-)	
Rozměry		
Rozměry, mm	268 x 181 x 44	
Hmotnost, g	1100	
Společné		
Napájení	AC 100-240V 50/60Hz	
Materiál šasi plast/kov:	- / +	
Barva	Černá	
Instalace do racku	-	
Příslušenství	Napájecí kabel	+
	Montážní lišty	-
Provozní teplota , °C	-20 – +55	
Záruka , roky	3	

Váš manuál je zde :
<https://doc.partizan.global/sku/2778>



Schéma zapojení:

