



- 8-портовий PoE-комутатор 10/100/1000M + 2 порти Uplink 1000M SFP
- Підтримка стандартів: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at; метод комутації — зберігання та передача (store and forward).
- Режим подовження (DIP перемикач): підтримка швидкості 10M та передачі даних на відстань до 250 м по кабелю Cat 6.
- LED-індикатори: для моніторингу живлення, режиму роботи, стану з'єднання (link) та передачі даних (data).
- Запобігає виникненню перешкод живлення між портами. Автоматичне розпізнавання пристроїв із підтримкою PoE.

PoE-комутатор		
Модель	PSW-8	
Версія	v1.2 SFP	
Порти PoE	8 * 10/100/1000M	
Порти Uplink	2 * 1000M	
Пропускна здатність, Гбіт/с	20	
Розмір таблиці MAC-адрес	2K	
Режим передачі	Store and forward (з проміжним зберіганням)	
Кеш, КБ	2048	
Артикул	2778	
Загальні характеристики		
Мережеві протоколи	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-TX; IEEE 802.3z 1000BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Дальність оптичної передачі, км	Багаторежимний 850 нм, 1310 нм	0.55, 2
	Однорежимний 1310 нм, 1550 нм	20, 40, 60, 80, 100, 120
Режими роботи портів PoE	Розширити UVIMK	порти №7-8 збільшують відстань з'єднання до 250 м (швидкість 10M)
	Розширити VIMK	нормальний режим, усі порти можуть взаємодіяти один з одним
Потужність PoE	На кожен порт	15.4 Вт / 30 Вт
	Загальна	96.2 Вт
Стандарти PoE	IEEE 802.3af/at	
Розпіновка живлення	Режим А, 1/2(+), 3/6(-); Режим В, 4/5(+), 7/8(-)	
Розміри		
Розмір, мм	268 x 181 x 44	
Вага, г	1100	
Загальні дані		
Живлення	AC 100-240 В 50/60 Гц	
Матеріал корпусу пластик/метал	- / +	
Колір	Чорний	
Встановлення у стійку	-	
Акcesуари	Шнур живлення	+
	Монтажні рейки	-
Робоча температура, °C	-20 – +55	
Гарантія, років	3	

Посилання на інструкцію:
<https://doc.partizan.global/sku/2778>



Схема підключення:

