



- Роздільна здатність 5.0 Мп
- Висока світлочутливість з технологією Starlight
- Варіофокальний моторизований об'єктив з автофокусуванням
- ІЧ підсвітка до 150м
- Підтримка PoE
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка ONVIF 2.4

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPS-230X-IR	
Версія	1.3 Starlight	
Артикул	2780	
Матриця		
Сенсор	1/2.9" Sony Starlight	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 5Mp@25fps, 4Mp@25fps, 2Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30fps, 4Mp@30fps, 2Mp@30, 1Mp@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL:640x480@25, 320x240@25, NTSC:640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	90	
Співвідношення сигнал/шум, dB	50	
Функції обробки відео	AWB, ABF, BLC, OSD, DWDR	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	4.6-167	
Оптичний зум	36x	
Діафрагма, F	1.6-2.7	
Кут огляду, °	Горизонтальний	54-2
	Вертикальний	38-1
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/моторизоване	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤150	
Кількість світлодіодів, шт.	6 IR LED + 2 Laser LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	(пустий)	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://admin:admin@ip:80/0
	Додатковий потік	rtsp://admin:admin@ip:80/1
Програма-конфігуратор	Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Web interface (IE)	
Мобільне ПЗ (підтримка)	-	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	434
	Кожух	∅175x324
	Кронштейн	130x100x250
Маса, г	2280	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	3.0
	PoE клас/Вт	0/15
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
PTZ	Поворот °	360
	Нахил °	93
PT швидкість, с	0.1~100/0.1~80	
Аудіо вхід/вихід	-/-	
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +50	
Гарантія, років	3	