



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція цілодобове кольорове зображення
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера		
Модель	IPO-5SP	
Версія	Full Colour v1.3 Cloud	
Артикул	2896	
Матриця		
Сенсор	1/2.8" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2592x1944@25fps, NTSC: 2592x1944@30fps
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25fps, NTSC: 800x448@30fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0,01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум,	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функції	Виявлення людини	
Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud	Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною / Виявлення транспортних засобів	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	128-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		
Об'єktiv		
Фокусна відстань, мм	2,8	
Діафрагма, F	1,2	
Кут огляду, °	Горизонтальний	93
	Вертикальний	61
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	2 IR LED + 2 White LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	

Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина, мм	195
	Кожух	116x Ø65
	Кронштейн	Ø 70
Маса, г		365
Загальні		
Живлення	DC12V, A	1
	PoE клас/Вт	0/12
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті		-
Матеріал корпусу		-/+
Матеріал кронштейну		-/+
Ступінь захисту IP		66
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3