



- Роздільна здатність 5.0Mp
- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- Ступінь захисту IP66
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- 3 ступені свободи
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-VF5LP	
Версія	Full Colour Cloud	
Артикул	2898	
Матриця		
Сенсор	1/2.8" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 2Mp@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функції в камері	Виявлення людини	
Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud	Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною / Виявлення транспортних засобів	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
	Експозиція, с	Авто
Бітрейт тип, кб/с	Ручна	0.256-65.536
	Постійний	128-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	6-22	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	51-13
	Вертикальний	39-9.8
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	+/-	
Нічне бачення		
Дальність дії, м	≤40	
Кількість світлодіодів, шт.	4 IR LED + 4 White Light LED	
Кут освітлення, °	80	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	270
	Кожух	79x87.5x140
	Кронштейн	87x87x130
Маса, г	750	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.8
	PoE клас/Вт	0/10
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	