



- Rozlišení 4.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-2SP SE	
Verze	4.6 Cloud	
SKU	3107	
Snímač		
Senzor	1/2.8" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.9x2.9	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 4Mp@20, 3Mp@25, 2Mp@25
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 800x448@25
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.01	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Privacy masks	
Chytré funkce	Detekce osob	
Chytré funkce při použití společně	Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem	
Kódování	H.265/H.265X	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost,	Konstantní	1090-7271
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	Horizontálně	89
	Vertikálně	58
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přívít		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů	30	
Úhel přívítu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Italian, Spanish, Russian, French, German, Poland, Romanian, Hungarian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Czech	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	

Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	180
	Tělo	Ø63x105
	Konzole	Ø55x75
Váha, g		360
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstup	-
	Vístupy	-
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstup	-
	Vístupy	-
Paměťová karta		-
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		66
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3