



- Роздільна здатність 4.0Mp
- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ підсвітка
- 3-осьовий монтаж
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Камера		
Модель	IPO-2SP SE	
Версія	4.6 Cloud	
Артикул	3107	
Матриця		
Сенсор	1/2.8" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.9x2.9	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 4Mp@20, 3Mp@25, 2Mp@25
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум,	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Privacy masks	
Смарт-функції	Виявлення людини	
Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud	Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною	
Кодек	H.265/H.265X	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1090-7271
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		
Об'єкти		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89
	Вертикальний	58
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	30	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Italian, Spanish, Russian, French, German, Poland, Romanian, Hungarian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	

Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина, мм	180
	Кожух	Ø63x105
	Кронштейн	Ø55x75
Маса, г		360
Загальні		
Живлення	DC12V, А	0.5
	PoE клас/Вт	0/6
Тривога	Вхід	-
	Вихід	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		66
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3