



Partizan IPD-VF2MP-IR SE je IP dome kamera s podporou cloudu z řady Cloud, vybavená 1/2.8" CMOS snímačem podporujícím rozlišení hlavního streamu až 2560×1440 při 20fps a 1920×1080 při 25fps. Kamera disponuje varifokálním sférickým objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm poskytujícím horizontální pozorovací úhly od 27° do 91° a obsahuje 24 infračervených LED diod pro přisvit až do vzdálenosti 30 metrů. Video kódování využívá kodeky H.265 a H.265X s možnostmi chytré analytiky zahrnující detekci osob, detekci narušení a detekci překročení linie. Jednotka podporuje napájení 12V DC i PoE Class 0, je umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66 o rozměrech 120mm průměr a 93mm výška a pracuje v teplotách od -40°C do 60°C.

## Podrobnosti o produktu

Model	IPD-VF2MP-IR SE
Verze	v2.4 Cloud
SKU	3108
Série	Série Cloud

## Snímač

Hlavní proud	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	720x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps, 352x576@13 fps
Video kodek	H.265, H.265X

## Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	BLC, Pomalu závěrka, WDR, AES, AGC, AWB, OSD, Ochranné masky
<b>Objektiv</b>	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Manual
Úhel pohledu (horizontální)	27 - 91°
Úhel pohledu (vertikální)	20 - 75°
<b>IR LED</b>	
Typ IED	IR LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	24 ks
<b>Síť</b>	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Nahlášeno z mobilu, Sériový průchod
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Výchozí přihlašovací údaje</b>	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
<b>Software</b>	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie

Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Externí rozhraní</b>	
Mikrofon	Audio vstup
Reproduktor	Audiovýstup
<b>Mechanické specifikace</b>	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø120 x 93 mm
Hmotnost	510 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	

Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky