



Partizan IPD-VF2MP-IR SE — хмарна IP-купольна камера серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з підтримкою основного потоку з роздільною здатністю до 2560×1440 при 20 кадрах/с та 1920×1080 при 25 кадрах/с. Камера має варіофокальний сферичний об'єктив із фокусною відстанню 2.8-12 мм, що забезпечує горизонтальні кути огляду від 27° до 91°, та включає 24 інфрачервоних світлодіоди для підсвічування на відстань до 30 метрів. Відеокодування використовує кодеки H.265 та H.265X з можливостями розумної аналітики, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Пристрій підтримує живлення як від 12 В постійного струму, так і PoE Class 0, розміщений у металевому корпусі зі ступенем захисту IP66 діаметром 120 мм та висотою 93 мм, працює при температурах від -40°C до 60°C.

Деталі продукту

Модель	IPD-VF2MP-IR SE
Версія	v2.4 Cloud
SKU	3108
Серія	Серія Cloud

Кодування

Головний потік	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	720x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps, 352x576@13 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 s
Функції відео	BLC, Повільна витримка, WDR, AES, АГС, AWB, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Посібник
Горизонтальний вигляд	27 - 91°
Кут огляду (вертикальний)	20 - 75°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤30 м
Кількість світлодіодів	24 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	IP ФІЛЬТР, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Повідомлено з мобільного, Послідовний прохід
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Аудіовхід
Динамік	Аудіовивід
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	Ø120 x 93 мм
Вага	510 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C

Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки